

MITAT

Mallisto	PULSE GLUE+	BALANCE GLUE+	AMBIENT GLUE+
Leveys	217 mm	194 mm	327 mm
Pituus	1515 mm	1256 mm	1305 mm
Lautojen määrä / pakkaus	11 Lankut	15 Lankut	9 Lankut
m ² /pakkaus	3,616 m ²	3,655 m ²	3,841 m ²
Pakkauksen paino	17,85 kg	18,03 kg	18,93 kg
Tiheys	1760±50 kg/m ³	1760±50 kg/m ³	1760±50 kg/m ³
Kokonaispaksuus	ISO24346	2,5 mm	2,5 mm
Pintakerros	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm
Pintakäsittely	Erikois PU-pinnoite joka suojaa naarmuilta ja läikiltä		

TEHDASTAKUU

Käyttöluokka	ISO 10582	Luokka 33		
CE - floor	EN 14041	DOP: QVE 0502		
CE - wall	EN 15102:2007 + A1:2011	DOP: QWV 0501		
Takuu	Floor	Kotikäyttö	Katso takuehdot	25 Vuotta
	Floor	Julkisen käyttö	Katso takuehdot	10 vuotta-pyydettyä max 15 v
	Wall	Kotikäyttö	Katso takuehdot	10 Vuotta
	Wall	Julkisen käyttö	Katso takuehdot	0 vuotta-pyydettyä max 5 v

YLEISTÄ TIETOA

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	QUICK-STEP-ARVOT	
Kulutuksenkesto	EN13329 - Annex E		≥2000 kierrosta	OK	
Iskunkesto	EN13329 - Annex F		≥1600 mm	1800 mm	
Naarmuuntumisenkesto	EN16094		≤MSR-A2 ≤MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2	
Konttorituoli	EN 425	25000	kierrosta	Ei pinnan irtoamista, ei muutosta	OK
Huonekalujen jalkojen suojaus	EN 424	Jalka 0,1 mm / 32 kg		Ei näkyviä vaurioita	
painaumakestävyys	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	0,05 mm	
Tahrantumisenkesto	EN 438-2	Asetoni-Kahvi-NaOH-H2O2-kenkäräsä		Luokka 5 Ei muutosta	
Turpoama	ISO 24336		≤18%	Ei turpoamista	
Mittapoikkeama	ISO 23999	6 tuntia 80 °C:ssa	<0,25%	Kutistuma Laajentuma Kovertuma	<0,05% <0,10% <2mm
Fire classification - floor	EN 13501-1		<2mm	Bfl-s1	
Fire classification - wall	EN 13501-1:2010			D-s3,d0	
UV-kestävyys	ISO 105 B02	Sininen skaala	Luokka >6	Luokka 8	
Liukastumisen esto	EN 13893			DS	
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	kengin	Kaikki rakenteet	R10 / PC10	
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	paljain jaloin	Kaikki rakenteet	Class B / PN18	
	BS7976-2:2002+A1:2013	märkä	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Alhainen liukkaus	
		kuiva	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Alhainen liukkaus	
	ENV 12633: 2003 - Annex A		USRV	Class 2	
Lämmön eristyskyky	EN 12667			0,015 m ² K/W	
Lattialämmitys		Sopii eri lattialämmitysmenetelmille, ei lämmityskalvoille. Maksimi pintalämpötila 27. Kts erilliset asennusohjeet			
Askeläänten vaimennus	ISO 712/2			ΔLw=2 dB	

Ympäristö ja Sertifikaatit

U-zeichen				Z-156.603-1573
Floorscore				SCS-FS-03981
AFFSET				A+
Finnish Building Emission	M1: erittäin alhaiset emissiot; hajuton			Class M1
Formaldehydipäästö	EN 14041:2004/AC:05+06	Ei lisätyä formaldehydiä tuotannossa	<alle mitattavan tason	
VOC-päästöt 28 päivän aikana	ISO16000 part 9-6	AgBBvaatimus 28 päivän jälkeen <1000 ug/m4	<20ug/m ³	
Sisältö	Raskasmetallit+Lyijy/kadmium			Ei ole
VAARALLISET AINEET	karsinogeeniset,myrkylliset aineet (luokka 1A ja 1B)			Ei ole
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006			Vastaavuus
pehmitinaine	ortho-ftalaattien pehmitinaine			
käytetty määrä	Vain omaa kierrätysmateriaalia			

