



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP QL 0501

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Laminate floorcoverings according to EN 13329 7-10 mm

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Quick-Step Majestic Pro, Arte, Perspective, Perspective wide, Country, Vogue, Eligna, Eligna Wide, Elite, Largo, Rustic, Quadra, Exquisa, Exclusives, Lagune, Classic Plus, Classic, Creo and Go

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

not applicable

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehta an tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

TCHN - CTIB - Brussels

ei sovelleta





ilmoitettu laitos

sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritus taset

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagointi tuleen		EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto		EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (dissipative)		EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (johtava)		EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen)	antistatic	EN 14041: 2004/AC:2006
lämmönjohtokyky [W/mK]	Th res (m2K/W) = 0,051(7)/=0,055(8)/0,061(9,5)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviyden	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tasojen mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Theo Smet, technical services manager

(nimi, tehtävä)

Wielsbeke, 10/06/2013

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)