

MITAT

Mallisto		PULSE CLICK+	BALANCE CLICK+	AMBIENT CLICK+
Leveys		210 mm	187 mm	320 mm
Pituus		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Lautojen määrä / pakkaus		7 Lankut	9 Lankut	5 Lankut
m ² /pakkaus		2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Pakkauksen paino		18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Tiheys		1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³
Kokonaispaksuus	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Pintakerros	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Pintakäsittely		Erikois PU-pinnoite joka suojaa naarmuilta ja läikiltä		
Pontti		Uniclic® Multifit LVT-ile		

TEHDASTAKUU

Käyttöluokka	(EN 16511:2014) ISO10582:2018			Luokka 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Takuu		Kotikäyttö	Katso takuuehdot	25 Vuotta
		Julkinen käyttö	Katso takuuehdot	5vuotta-pyydetäessä max 15 v

YLEISTÄ TIETOA

	MENETELMÄ	PARAMETRI	STANDARDIEN VAATIMUKSET	QUICK-STEP-ARVOT
Kulutuksenkesto	EN13329 - Annex E		≥2000 kierrosta	OK
Iskunkesto	EN13329 - Annex F		≥1600 mm	1800 mm
Naarmuuntumisenkesto	EN16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Konttorituoli	EN 425	25000	kierrosta	Ei pinnan irtoamista, ei muutosta
Huonekalujen jalkojen suojaus	EN 424	Jalka 0,1 mm / 32 kg		OK
painaumakestävyys	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	Ei näkyviä vaurioita
Tahraantumisenkesto	EN 438-2	Asetoni-Kahvi-NaOH-H2O2-kenkärasva		0,05 mm Luokka 5 Ei muutosta
Turpoama	ISO 24336		≤18%	Ei turpoamista
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	Fmax pitkä sivu Fmax lyhyt sivu	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Mittapoikkeama	ISO 23999	6 tuntia 80 °C:ssa	<0,25%	<0,05% <0,10% <1mm
Paloluokitus	EN 13501-1		<1mm	Bfl-s1
UV-kestävyys	ISO 105 B02	Sininen skaala	Luokka	>6
Liukastumisen esto	EN 13893			Luokka 8 DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	kengin	Kaikki rakenteet	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	paljain jaloin	Kaikki rakenteet	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	märkä kuiva	PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
	ENV 12633:2003 - Annex A		USRV	Alhainen liukkaus Alhainen liukkaus
Lämmön eristyskyky	EN 12667	Ilman Quick-Step aluskatetta Quick-Step COMFORT-alusmateriaalin päällä Quick-Step SUNHEAT-alusmateriaalin päällä		Class 2 0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Lattialämmitys		Sopii eri lattialämmitysmenetelmille, ei lämmityskalvoille. Maksimi pintalämpötila 27. Kts erilliset asennusohjeet		

Ympäristö ja Sertifikaatit

FloorScore		SCS-FS-03981
AFFSET		A+
Finnish Building Emission	M1: erittäin alhaiset emissiot; hajuton	Class M1
Formaldehydipäästö	EN 14041:2018	Ei lisättyä formaldehydiä tuotannossa <alle mitattavan tason
VOC-päästöt 28 päivän aikana	ISO16000 part 9-6	AqBBvaatimus 28 päivän jälkeen <1000 ug/m ⁴
Sisältö	Raskasmetallit+Lyijy/kadmium	<20ug/m ³
VAARALLISET AINEET	karsinogeeniset,myrkylliset aineet (luokka 1A ja 1B)	Ei ole
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Ei ole
pehmitinaine	ortho-falaattien pehmitinaine	Vastaa vuus
käytetty määrä	Vain omaa kierrätysmateriaalia	

